

GENEL BİLGİLER: *SAF-T-EZE Dry-Moly*, hava ile kuruyan, yağsız, kuru bir yağlayıcı tabakasıdır. MoS₂ tozu ile yüksek sıcaklık bağlayıcısının birleşimi olan *Dry-Moly* -73°C ile 343°C arasındaki uygulamalar için idealdir.

ÜRÜN AÇIKLAMASI: *SAF-T-EZE Dry-Moly*, temiz ve kuru yağlayıcıların gerekli olduğu genel endüstriyel bakımlarda kullanılabilir. *Dry-Moly*, metal parçaları yağlar ve onları aşınma ile korozyona karşı korur. *SAF-T-EZE Dry-Moly*, yağsız ve hava ile donan bir yağlayıcı tabaka oluşturduğu için akmaz ve metali toz ve kire karşı korur.

SAF-T-EZE Dry-Moly, suya ve su bazlı solüsyonlara karşı dayanıklıdır. 191°C'nin üzerine çıkılması solventlerin dayanımını artırır. *Dry-Moly*, sürekli sürtünmeye maruz kalan bölümlerdeki yüksek sıcaklık uygulamaları için tavsiye edilmektedir. Yağ bazlı bir yağlayıcının kiri toplayabileceği ve tozlu yerlerde önerilen ideal bir yağlayıcıdır. Sürekli taşınan yağlanmış parçaların bulunduğu uygulamalarda idealdir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

Görünüm	Koyu Gri
Odor	Solvent
Sevkedici	Hydrokarbon
Özgül Ağırlık	0.7
Sıcaklık	-73°C ile 343°C arasında

AVANTAJLARI: Genel endüstriyel bakım, metal sanayi, tekstil sektörü, ağaç ve kağıt sanayi. Kapı menteşe ve oluklarını yağlamak ve koruma amacıyla. Dişli ve dişsiz parçaların montajdan önce yağlanmasında. Mil yataklarında, vanalarda yağlayıcı olarak kullanılır.

KULLANIM TALİMATLARI: Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız. Uygulanacak yüzeyin temiz ve kuru olduğundan emin olun. 20–30cm uzaktan yağlanacak yüzeye sıkın. Parçaları kullanmadan önce 5–10 dakika kuruması için bekleyin.

TPM MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Küçükalyalı İş Merkezi A Blok No:10 – 34852 Küçükalyalı - MALTEPE / İSTANBUL

TEL: 0 216 549 26 27 – 3 Hat Fax : 0 216 549 26 17

e-mail: tpm@tpm.com.tr

website: www.tpm.com.tr