



JM CLIPPER C-17

C-17; PTFE EMPRENYE EDİLMİŞ, YÜKSEK KALİTEDE ARAMİT FİBERİNİN ÖRÜLMESİ VE YAĞLAYICI OLARAK DA YİNE PTFE KULLANILMASI İLE ÜRETİLMİŞTİR.

ENDÜSTRİDEKİ TÜM POMPALARDA GENEL AMAÇLI OLARAK KULLANILABİLİR. YÜKSEK ÇEKME MUKAVEMETİ SAYESİNDE, SALMASTRA DAYANIMININ ÖNEMLİ OLDUĞU, ÖZELLİKLE AŞINDIRICI ETKİSİ OLAN KİMYASALLARDA (KAĞIT, BOYA, ASİT, ATIK SU, ÇELİK, KİREÇ VB.) KULLANILABİLİR.

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

SICAKLIK LİMİTİ	260°C
PH ARALIĞI	3 – 11
ÇEVRESEL HIZ	11 m/sn
BASINÇ LİMİTİ	35 BAR
PxV LİMİTİ (psi x fpm)	325,000

AMBALAJ ŞEKLİ

EBAT	METRAJ (m/kg)	AMBALAJ ŞEKLİ
4 x 4	38 m/kg	1 KG
6 x 6	20 m/kg	1 KG
8 x 8	11 m/kg	1 KG
10 x 10	7,1 m/kg	2 KG
12 x 12	5,1 m/kg	2 KG
1/2" x 1/2"	4,2 m/kg	2 KG
14 x 14	3,5 m/kg	2 KG
16 x 16	2,6 m/kg	2 KG
18 x 18	2,0 m/kg	5 KG
20 x 20	1,8 m/kg	5 KG
22 x 22	1,4 m/kg	5 KG
25 x 25	1,1 m/kg	5 KG



TPM MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Küçükyalı İş Merkezi A Blok No:10 – 34852 Küçükyalı - MALTEPE / İSTANBUL

TEL: 0 216 549 26 27 – 3 Hat Fax : 0 216 549 26 17

e-mail: tpm@tpm.com.tr

website: www.tpm.com.tr